

	ASX-6000	ASX-5000	ASX-4500	ASX-4000	ASX-3000	ASX-2000
						
KEY POINTS	• FULL COMMERCIAL • CARRUCOLE IN ALLUMINIO • MONTANTI SCORRIMENTO PULLEY IN ACCIAIO INOX • BELT SQUAT/T-BAR (OPTIONAL)	• FULL COMMERCIAL • SISTEMA BREVETTATO AGGANCIO AL BILANCIERE GUIDATO A PACCO PESI	• FULL COMMERCIAL • RATIO SELEZIONABILE 1:1 O 2:1 • LEG PRESS SUPPORT PER HIP THRUST (OPTIONAL)	• LIGHT COMMERCIAL ENTRY LEVEL A PACCO PESI 2X90 KG	• LIGHT COMMERCIAL • FUNZIONE LAT MACHINE • SALVASPAZIO • PORTA DISCHI Ø50 E 25 MM	• LIGHT COMMERCIAL • ENTRY LEVEL A CARICAMENTO DISCHI • PORTA DISCHI Ø50 E 25 MM
Peso max utilizzatore	160 kg	135 kg	135 kg	150 kg	150 kg	135 kg
Pacco pesi	in acciaio 2x90kg	in acciaio 2x90kg	in acciaio 2x90kg	in acciaio 2x90kg	-	-
Ingombro a terra	3,6 m²	3,2 m²	3,5 m²	2,9 m²	2,7 m²	3 m²
Pulley	regolabile 372-1947 mm su 22 livelli interasse 75 mm	regolabile 266x1841 mm su 22 livelli interasse 75 mm	regolabile 321-1822 mm su 31 livelli interasse 50 mm	regolabile 264-1839 mm su 22 livelli interasse 75 mm	-	regolabile 339-1839 mm su 21 livelli interasse 75 mm
Ratio	1:2 / fly handle 1:2 / lat pull down 1:2 / seated rowing	1:1 / smith bar 1:2 / fly handle 1:2 / lat pull down 1:2 / seated rowing	1:1 & 1:2 / fly handle 1:1 & 1:2 / lat pull down 1:1 & 1:2 / seated rowing	1:2 / fly handle 1:2 / lat pull down 1:2 / seated rowing	1:2 / fly handle 1:1 / lat pull down 1:1 / seated rowing	1:2 / fly handle 1:2 / lat pull down 1:2 / seated rowing
J-cup/safety spot-ter arms	Extra strong spessore 5 mm con protezione UHMW (Ultra High Molecular Weight). Regolabile 432-1982 mm su 31 livelli interasse 50 mm	Extra strong spessore 5 mm con protezione UHMW (Ultra High Molecular Weight). Regolabile 316-1816 mm su 31 livelli interasse 50 mm	Extra strong spessore 5 mm con protezione UHMW (Ultra High Molecular Weight). Regolabile 321-1822 mm su 31 livelli interasse 50 mm	Extra strong spessore 5 mm con protezione UHMW (Ultra High Molecular Weight). Regolabile 314-1814 mm su 31 livelli interasse 50 mm	Extra strong spessore 5 mm con protezione UHMW (Ultra High Molecular Weight). Regolabile 429-1869 mm su 17 livelli interasse 50 mm	Extra strong spessore 5 mm con protezione UHMW (Ultra High Molecular Weight). Regolabile 314-1814 mm su 31livelli interasse 50 mm
Bilanciere	1993 mm, scorrimento su cuscinetti a sfera lineari, 2 sicurezze con gancio regolabile, regolabili su 14 posizioni (538-2020 mm), passo 130 mm. Diametro porta dischi da 50 mm	1944mm, scorrimento su cuscinetti a sfera lineari, 2 sicurezze con gancio regolabile, regolabili su 11 posizioni (539 - 1861 mm), passo 150 mm. Diametro porta dischi da 50 mm. Sistema brevettato di aggancio bilanciere ai pacchi peso	2037 mm, scorrimento su cuscinetti a sfera lineari, 2 sicurezze con gancio regolabile, regolabili su 11 posizioni (353-1822 mm), passo 130 mm. Diametro porta dischi da 50 mm	1936 mm, scorrimento su cuscinetti a sfera, 2 sicurezze con gancio regolabile, regolabili su 12 posizioni (622 - 1832 mm), passo 110 mm. Diametro porta dischi da 50 mm	1743mm, scorrimento su cuscinetti a sfera, 2 sicurezze con gancio regolabile, regolabili su 16 posizioni (455 - 1805 mm), passo 90 mm. Diametro porta dischi da 50 mm	1980mm, scorrimento su cuscinetti a sfera, 2 sicurezze con gancio regolabile, regolabili su 12 posizioni (523 - 1733 mm), passo 110 mm. Diametro porta dischi da 50 mm e da 25 mm
Dotazioni/note	3-IN-1 dual pulley, smith machine, rack. 2 J-hook, coppia fermi di sicurezza bilanciere con rulli gambe in foam, barra trazioni, parallele, porta bilanciere, 6 porta dischi ø50 mm, 8 ferma dischi a molla ø49 mm. Attachments: cavigliera, corda doppia tricipiti, catena, landmine, 2 maniglie trazioni, pedana antiscivolo, maniglia doppia, barra tricipiti, bilanciere e bilanciere CURL	3-IN-1 dual pulley, smith machine, rack. 2 J-hook, coppia fermi di sicurezza bilanciere con rulli gambe in foam, barra trazioni multi presa, parallele, porta bilanciere, 4 porta dischi ø50 mm, 4 ferma dischi a molla ø49 mm, 2 ferma dischi a mola ø47 mm. Attachments : cavigliera, corda doppia tricipiti, catena, landmine, 2 maniglie trazioni con catena regolabile, maniglia doppia, barra tricipiti, bilanciere e bilanciere CURL, pedana antiscivolo	3-IN-1 dual pulley, smith machine, rack. 2 J-hook, coppia fermi di sicurezza bilanciere, barra trazioni, parallele, porta bilanciere, 6 porta dischi ø50 mm e 25 mm, 8 ferma dischi a molla ø49 mm. Attachments: cavigliera, corda doppia tricipiti, catena, landmine, 2 maniglie trazioni, pedana antiscivolo, maniglia doppia, barra tricipiti, bilanciere e bilanciere CURL	3-IN-1 dual pulley, smith machine, rack. 2 J-hook, coppia fermi di sicurezza bilanciere con rulli gambe in foam, barra trazioni, parallele, porta bilanciere, 6 porta dischi ø50 mm, 8 ferma dischi a molla ø49 mm. Attachments : cavigliera, corda, landmine, 2 maniglie trazioni regolabili, barra tricipiti, barra tricipiti dritta, bilanciere e bilanciere CURL.	4-IN-1 dual pulley&row, lat machine, smith machine, rack. Pieghevole salva-spazio. Manubri, 2 J-hook, porta bilanciere, barra trazioni multi presa, 4 ganci per fasce elastiche, 8 porta dischi ø50 mm e 25 mm, 12 ferma dischi a molla ø49 mm, 4 ferma dischi a mola ø47 mm. Attachments: cavigliera, corda, catena, landmine, 2 maniglie trazioni regolabili, barra lat pull-down, barra row, barra tricipiti dritta.	3-IN-1 dual pulley, smith machine, rack. 2 J-hook, coppia fermi di sicurezza bilanciere con rulli gambe in foam, barra trazioni, parallele, porta bilanciere, 4 porta dischi ø50 mm e 25 mm, 10 ferma dischi a molla ø49 mm, 10 ferma dischi a mola ø47 mm. Attachments: cavigliera, landmine, 2 maniglie trazioni, bilanciere curl
Struttura	a sezione rettangolare 50x70 mm - spessore 2,5 e 50x100 – spessore 3 mm	a sezione rettangolare 50x70 mm - spessore 2,5 mm/2 mm e quadrata 50x50 mm - spessore 2 mm	a sezione rettangolare 50x70 mm - spessore 2,5 mm	a sezione rettangolare 50x70 mm - spessore 2 mm / 2,5 mm e quadrata 50x50 mm - spessore 3 mm	a sezione quadrata 50x50 mm e 60x60 mm - spessore 2 mm	a sezione rettangolare 50x70 mm - spessore 2 mm e quadrata 50x50 mm - spessore 2 mm
Dimensioni (mm)	1700x2120x2300	1944x 1670x2170	2035x1730x2130	1516x1938x2167	1610x1650x2310 Chiuso: 820x1650x2310	1990x1500x2200
Peso netto/lordo	415.7/432.7 kg	391.5/410.5 kg	363.2/381.8 kg	369.5/388.5 kg	171,7/184,7 kg	139.5/152kg
ATTACHMENTS						
JAMMER ARMS	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	-	OPTIONAL
LAT SEAT	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	-	OPTIONAL
LEG PRESS	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	-	-
PERNO PORTA PESI	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	-	-
BARRA MULTIFUNZIONE	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	-	OPTIONAL
LAT PULL DOWN	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	-	OPTIONAL
MONOLIFT	OPTIONAL	-	OPTIONAL	-	-	-
BELT SQUAT T-BAR	OPTIONAL	-	-	-	-	-
SUPPORTO LEG PRESS PER HIP THRUST	-	-	OPTIONAL	-	-	-
SET 6 PERNI PORTA PESI	-	-	-	-	-	-
PARALLELE	INCLUSO	INCLUSO	INCLUSO	INCLUSO	-	INCLUSO
PERNI PORTA PESI PER SMITH BAR	-	-	-	-	-	-
LANDMINE	INCLUSO	INCLUSO	INCLUSO	INCLUSO	INCLUSO	INCLUSO
SUPPORTI BILANCIERI E FERMI DI SICUREZZA	INCLUSO	INCLUSO	INCLUSO	INCLUSO	INCLUSO	INCLUSO
PEDANA PER LOW ROW	INCLUSO	INCLUSO	INCLUSO	-	-	-