


PLX6350


cod. PLX-B6350

**MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS**

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Pettorali - Pectorals
- Deltoidi anteriori - Anterior deltoids
- Tricipiti - Triceps
- Bicipiti - Biceps
- Romboidi - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius



cod. PLX-6350

Disponibile anche con finitura dark silver
Also available with dark silver finishing

SISTEMA DI AUSILIO a pedana
 PACCO PESI 90 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
 DIMENSIONI PRODOTTO: 1250x1250x2350 mm
 PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
 PESO: 250 kg
 CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

PLATFORM AID system
 WEIGHT STACK steel 90 kg weight stack with full protection cage
 SET UP SIZE: 1250x1250x2350 mm
 MAX USER WEIGHT 150 Kg
 WEIGHT: 250 kg
 COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
- Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pullegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio \varnothing 5.8 mm carico massimo 1500 kg.

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
- Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables \varnothing 5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg.

