



PLX7700

cod. PLX-7700

**MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS**

- Bicipiti - Biceps
- Tricipiti - Triceps



SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
 PACCO PESI 70 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
 REGOLAZIONI: altezza sedile su 6 posizioni. Profondità schienale su 6 posizioni
 DIMENSIONI PRODOTTO: 1280x740x1850 mm
 PESO MAX UTILIZZATORE 160 Kg
 PESO: 203 kg
 CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
 WEIGHT STACK steel 70 kg weight stack with full protection cage
 ADJUSTMENTS: seat height on 6-level. Backrest forward/backward on 6-level
 SET UP SIZE: 1280x740x1850 mm
 MAX USER WEIGHT 160 Kg
 WEIGHT: 203 kg
 COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.
 - Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbatura e fosfatizzazione
 - Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
 - Sistema di cavi in acciaio \varnothing 5.8 mm carico massimo 1500 kg. Made in Japan
 - Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali
 - Regolazione della seduta a pantografo con bracci in alluminio
- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.
 - Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
 - Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
 - Cables system steel woven cables \varnothing 5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg. Made in Japan
 - High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover
 - Seat adjustment with pantograph system and aluminium arms