



PLX8650

cod. PLX-8650



**MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS**

■ Addominali - Abdominals



SISTEMA DI SPINTA a telaio flottante
PACCO PESI 80 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: rotazione sedile su 3 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1339x1400x1602 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 255 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

FLOATING PLATFORM PUSH system
WEIGHT STACK steel 80 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: seat rotation on 3-level
SET UP SIZE: 1339x1400x1602 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 255 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery

